

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 1 von 18

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe

UFI: K3NK-843F-E20U-1VTU

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Dispersionsfarbe

Relevante identifizierte Verwendungen siehe Abschnitt 16

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                  |                              |                          |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Firmenname:      | Meffert AG Farbwerke         |                          |
| Straße:          | Sandweg 15                   |                          |
| Ort:             | D-55543 Bad Kreuznach        |                          |
| Telefon:         | +49 671 870-0                | Telefax: +49 671 870-397 |
| E-Mail:          | info@meffert.com             |                          |
| Ansprechpartner: | Abteilung Regulatory Affairs | Telefon: +49 671 870-310 |
| E-Mail:          | SDB@meffert.com              |                          |
| Internet:        | www.meffert.com              |                          |

**1.4. Notrufnummer:** 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 2 von 18

P280 Schutzhandschuhe tragen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**
**3.2. Gemische**
**Relevante Bestandteile**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                              |              |                  | Anteil     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                                                                 | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |            |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                                                             |              |                  |            |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                            |              |                  | < 0,036 %  |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410                           |              |                  |            |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                            |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              |              | 01-2120764690-50 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410        |              |                  |            |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                         |              |                  | < 0,01 %   |
|            | 236-671-3                                                                                                                                                              |              | 01-2119511196-46 |            |
|            | Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D H330 H301 H318 H372 H400 H410                                   |              |                  |            |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                                                                                              |              |                  | < 0,01 %   |
|            | 212-950-5                                                                                                                                                              |              |                  |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H317 H400 H410                                                                                   |              |                  |            |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                             |              |                  | < 0,01 %   |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                              | 613-112-00-5 | 01-2120768921-45 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071  |              |                  |            |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)                                                                           |              |                  | < 0,0015 % |
|            |                                                                                                                                                                        | 613-167-00-5 | 01-2120764691-48 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 3 von 18

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.                                               | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anteil     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 2634-33-5                                             | 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 0,036 %  |
|                                                       |           | inhalativ: ATE 0,21 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: ATE 450 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,036 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                                                               |            |
| 2682-20-4                                             | 220-239-6 | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 0,1 %    |
|                                                       |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 285 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                    |            |
| 13463-41-7                                            | 236-671-3 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | < 0,01 %   |
|                                                       |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); oral: LD50 = 269 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1000<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 886-50-0                                              | 212-950-5 | Terbutryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,01 %   |
|                                                       |           | oral: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >= 3 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 26530-20-1                                            | 247-761-7 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 0,01 %   |
|                                                       |           | inhalativ: ATE 0,27 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg<br>Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                            |            |
| 55965-84-9                                            |           | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | < 0,0015 % |
|                                                       |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 0,33 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >75 mg/kg; oral: LD50 = 49,6-75 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6<br>Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**
**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
**Allgemeine Hinweise**

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt**

Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 4 von 18

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Allergische Reaktionen

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

**Zusätzliche Hinweise**

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Bildet mit Wasser rutschige Beläge. Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Sand Sägemehl Universalbinder

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 5 von 18

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Für Frischluft sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen lagern mit: Säure Lauge

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Abkühlung unter 10°C vermeiden.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Dispersionsfarben, lösemittelfrei

GISCODE/Produkt-Code: BSW50

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**
**8.1. Zu überwachende Parameter**
**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                             | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbe-<br>grenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                              |     | 0,05 E            |                  | 2(I)                          | H, Y    | TRGS 900 |
| -          | Allgemeiner Staubgrenzwert,<br>alveolengängige Fraktion |     | 1,25 A            |                  |                               | Y       | TRGS 900 |
| -          | Allgemeiner Staubgrenzwert,<br>einatembare Fraktion     |     | 10 E              |                  | 2(II)                         | Y       | TRGS 900 |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 6 von 18

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                                                                  |                |            |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| DNEL Typ                       |                                                                                              | Expositionsweg | Wirkung    | Wert                    |
| 13463-67-7                     | Titandioxid                                                                                  |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | oral           | systemisch | 700 mg/kg KG/d          |
| 14807-96-6                     | Talk, Magnesiumsilikathydrat                                                                 |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | dermal         | systemisch | 43,2 mg/kg KG/d         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | dermal         | lokal      | 4,54 mg/cm <sup>2</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 1,08 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 1,08 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 1,18 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 1,18 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | dermal         | systemisch | 21,6 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | dermal         | lokal      | 2,27 mg/cm <sup>2</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | oral           | systemisch | 160 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                                                              | oral           | systemisch | 160 mg/kg KG/d          |
| 2634-33-5                      | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 6,8 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | dermal         | systemisch | 0,966 mg/kg KG/d        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | inhalativ      | systemisch | 1,2 mg/m <sup>3</sup>   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | dermal         | systemisch | 0,345 mg/kg KG/d        |
| 55965-84-9                     | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 0,04 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                                                              | inhalativ      | lokal      | 0,04 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                                              | oral           | systemisch | 0,11 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                                                              | oral           | systemisch | 0,09 mg/kg KG/d         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 7 von 18

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Bezeichnung                                                                                  | Wert          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Umweltkompartiment                        |                                                                                              |               |
| 13463-67-7                                | Titandioxid                                                                                  |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                              | 0,127 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                              | 0,61 mg/l     |
| Meerwasser                                |                                                                                              | 1 mg/l        |
| Süßwassersediment                         |                                                                                              | 1000 mg/kg    |
| Meeressediment                            |                                                                                              | 100 mg/kg     |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                              | 100 mg/l      |
| Boden                                     |                                                                                              | 100 mg/kg     |
| 92704-41-1                                | Kaolin, kalziniert                                                                           |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                              | 4,1 mg/l      |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                              | 25 mg/l       |
| Meerwasser                                |                                                                                              | 0,41 mg/l     |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                              | 1400 mg/l     |
| 14807-96-6                                | Talk, Magnesiumsilikathydrat                                                                 |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                              | 597,97 mg/l   |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                              | 597,97 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                                                              | 141,26 mg/l   |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                              | 141,26 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                                                              | 31,33 mg/kg   |
| Meeressediment                            |                                                                                              | 3,13 mg/kg    |
| 2634-33-5                                 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                              | 0,00403 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                              | 0,0011 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                                                              | 0,000403 mg/l |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                              | 0,0011 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                                                              | 0,049 mg/l    |
| Meeressediment                            |                                                                                              | 0,00499 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                              | 1,03 mg/l     |
| Boden                                     |                                                                                              | 3 mg/kg       |
| 55965-84-9                                | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                              | 0,0039 mg/l   |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                              | 0,0039 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                                                              | 0,0039 mg/l   |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                              | 0,0039 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                                                              | 0,027 mg/kg   |
| Meeressediment                            |                                                                                              | 0,027 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                              | 0,23 mg/l     |
| Boden                                     |                                                                                              | 0,01 mg/kg    |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 8 von 18

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.- EN ISO 16321

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Bei Abnutzung ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. Schutzhandschuhe der Kategorie III (EN 374) sind zu tragen. BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk) Neopren. Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Durchbruchzeit: &gt;480 min. Dicke des Handschuhmaterials: &gt;0,5 mm

Ungeeignetes Material: Leder, Stoff.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Leichte Schutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345

**Atemschutz**

Bei Spritzverarbeitung: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A2/P2

Bei Schleifarbeiten: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: P2

Die Art der persönlichen Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden. DIN EN 137

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                              |
| Farbe:                                        | siehe Farbton auf dem Gebindeetikett |
| Geruch:                                       | süßlich                              |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | ca. 0 °C °C                          |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | ca. 100 °C                           |
| Entzündbarkeit:                               | nicht entzündlich                    |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht anwendbar                      |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht anwendbar                      |
| Flammpunkt:                                   | na                                   |
| Zündtemperatur:                               | nicht anwendbar                      |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht anwendbar                      |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          | 8,5 - 9,2                            |
| Kinematische Viskosität:                      | na                                   |
| Wasserlöslichkeit:                            | vollständig mischbar                 |
| Lösungsgeschwindigkeit:                       | nicht anwendbar                      |
| Verteilungskoeffizient<br>n-Oktanol/Wasser:   | Für Gemische nicht anwendbar         |



**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 9 von 18

Dampfdruck: nicht bestimmt  
Dichte (bei 20 °C): 1,48 g/cm<sup>3</sup>  
Partikeleigenschaften: Flüssig, nicht anwendbar

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung  
Selbstentzündungstemperatur  
Feststoff: nicht anwendbar  
Gas: nicht anwendbar

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Lösemitteltrennprüfung: nicht anwendbar  
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar  
Erweichungspunkt: nicht anwendbar  
Pourpoint: nicht anwendbar  
Auslaufzeit: na

**Weitere Angaben**

keine

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Säure, Starke Lauge

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze und Frost schützen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Materialien, die mit Wasser reagieren. Alkalien (Laugen) Säure, Oxidationsmittel.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschließen.**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 10 von 18

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  |                    |           |        |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|----------|
|            | Expositionsweg                                                                               | Dosis              | Spezies   | Quelle | Methode  |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | ATE 450 mg/kg      |           |        |          |
|            | dermal                                                                                       | LD50 >2000 mg/kg   | Ratte     |        | OECD 402 |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                        | ATE 0,21 mg/l      |           |        |          |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                  |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | LD50 285 mg/kg     | Ratte     |        |          |
|            | dermal                                                                                       | LD50 >2000 mg/kg   | Ratte     |        |          |
|            | inhalativ Dampf                                                                              | ATE 0,5 mg/l       |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                        | ATE 0,05 mg/l      |           |        |          |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                               |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | LD50 269 mg/kg     | Ratte     |        | OECD 401 |
|            | inhalativ Dampf                                                                              | ATE 0,5 mg/l       |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                        | ATE 0,05 mg/l      |           |        |          |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | ATE 500 mg/kg      |           |        |          |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | ATE 125 mg/kg      |           |        |          |
|            | dermal                                                                                       | ATE 311 mg/kg      |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                        | ATE 0,27 mg/l      |           |        |          |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |                    |           |        |          |
|            | oral                                                                                         | LD50 49,6-75 mg/kg | Ratte     |        |          |
|            | dermal                                                                                       | LD50 >75 mg/kg     | Kaninchen |        |          |
|            | inhalativ Dampf                                                                              | ATE 0,5 mg/l       |           |        |          |
|            | inhalativ (4 h) Staub/Nebel                                                                  | LC50 0,33 mg/l     | Ratte     |        |          |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; Terbutryn; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1))

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 11 von 18

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**

**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

**12.1. Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 12 von 18

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                 |                  |           |         |                                            |          |
|------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|----------|
|            | Aquatische Toxizität        | Dosis            | [h]   [d] | Spezies | Quelle                                     | Methode  |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |                  |           |         |                                            |          |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l     | 2,15      | 96 h    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50<br>mg/l    | 0,11 mg/l | 72 h    | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50<br>mg/l     | 3,27      | 48 h    | Daphnia magna<br>(Großer Wasserfloh)       | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,21      | 28 d    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) | OECD 215 |
|            | Algentoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,0403    | 3 d     | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 |
|            | Akute Bakterientoxizität    | EC50<br>mg/l ( ) | 12,8      | 3 h     | Belebtschlamm                              | OECD 209 |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on |                  |           |         |                                            |          |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l     | >0,15     | 96 h    | Danio rerio<br>(Zebrafisch)                |          |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50<br>mg/l    | 0,157     | 72 h    | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50<br>mg/l     | 0,87      | 48 h    | Daphnia magna<br>(Großer Wasserfloh)       |          |
|            | Akute Bakterientoxizität    | EC50<br>mg/l ( ) | 34,6      | 3 h     | Belebtschlamm                              |          |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion              |                  |           |         |                                            |          |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l     | 0,0104    | 96 h    | Danio rerio<br>(Zebrafisch)                | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50<br>mg/l    | 0,051     | 72 h    | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50<br>mg/l     | 0,051     | 48 h    | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,00125   |         | Danio rerio<br>(Zebrafisch)                | OECD 215 |
|            | Algentoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,0149    | 3 d     | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität          | NOEC<br>mg/l     | 0,00213   | 21 d    | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              | OECD 211 |
|            | Akute Bakterientoxizität    | EC50<br>( )      | 2,8 mg/l  | 3 h     | Belebtschlamm                              | OECD 209 |
| 886-50-0   | Terbutryn                   |                  |           |         |                                            |          |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l     | 0,0019    | 96 h    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50<br>mg/l    | 0,0067    | 72 h    | Scenedesmus<br>subspicatus                 | OECD 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50<br>mg/l     | 0,0064    | 48 h    | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,073     | 28 d    | Pimephales promelas<br>(Dickkopflritze)    | OECD 210 |
|            | Algentoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,0005    | 3 d     | Scenedesmus<br>subspicatus                 | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität          | NOEC<br>mg/l     | 0,05      | 21 d    | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              | OECD 211 |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on  |                  |           |         |                                            |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 13 von 18

|            |                                                                                              |                  |          |      |                                            |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|----------|
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | 0,036    | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,084    | 72 h | Scenedesmus<br>subspicatus                 |          | OECD 201 |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,042    | 48 h | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,022    | 28 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 210 |
|            | Algentoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,004    | 3 d  | Alge                                       |          | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität                                                                           | NOEC<br>mg/l     | 0,002    | 21 d | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 211 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                     | EC50<br>mg/l ( ) | 0,64     |      | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 | S976     |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |                  |          |      |                                            |          |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | 0,19     | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 202 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,027    | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          | OECD 201 |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,16     | 48 h | Daphnia magna<br>(Großer Wasserfloh)       |          | OECD 203 |
|            | Fischtoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,05     | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          |          |
|            | Algentoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,0012   | 3 d  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität                                                                           | NOEC             | 0,1 mg/l | 21 d | Daphnia magna<br>(Großer Wasserfloh)       |          |          |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                     | EC50<br>mg/l ( ) | 7,92     | 3 h  | Belebtschlamm                              |          | OECD 209 |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 14 von 18

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  | Wert    | d  | Quelle |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|            | Methode                                                                                      |         |    |        |
|            | Bewertung                                                                                    |         |    |        |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  |         |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                      | 70-80%  | 28 |        |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                               |         |    |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >85%    | 28 |        |
|            | Biologisch abbaubar.                                                                         |         |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                      | 39%     | 28 |        |
|            | Biologisch abbaubar.                                                                         |         |    |        |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    |         |    |        |
|            | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                      | 0%      | 28 |        |
|            | Schwer biologisch abbaubar.                                                                  |         |    |        |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   |         |    |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >83%    |    |        |
|            | OECD 309                                                                                     | 0,6-1,4 |    |        |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |         |    |        |
|            | OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                                                | >60%    | 28 |        |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                            |         |    |        |
|            | OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9                                                        | 100%    | 28 |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >80%    | 28 |        |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  | Log Pow |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  | 0,7     |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                  | -0,32   |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                               | 1,21    |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    | 3,19    |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   | 2,92    |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | <3      |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  | BCF  | Spezies                  | Quelle   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  | 189  | Danio rerio (Zebrafisch) | OECD 305 |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                  | 3,16 | Keine Daten verfügbar    |          |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    | 103  | berechnet.               |          |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | <100 |                          |          |

**12.4. Mobilität im Boden**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 15 von 18

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ergebnisse aus Aquatests zur Hemmung von Algen (OECD 201) und Immobilisierung von Daphnien (OECD 202) an einem ähnlichen Produkt führten zu einer Einstufung mit WGK1.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.  
Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

080112 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFGAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |

**Binnenschifftransport (ADN)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 16 von 18

**14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND:

Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 30, Eintrag 75, Eintrag 78

Richtlinie 2010/75/EU über

0,683 % (10,115 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus

0,566 % (8,376 g/l)

Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

2012/18/EU:

**Zusätzliche Hinweise**

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit Art. 3 (1) a)". Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).

**Nationale Vorschriften**

Technische Anleitung Luft I:

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m  $\geq$  0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil:

0,50 %

Wassergefährdungsklasse:

Status:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**Zusätzliche Hinweise**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,7,9,11,15.



**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 17 von 18

**Abkürzungen und Akronyme**

Acute Tox. 2: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 2  
Skin Corr. 1B: Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B  
Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1  
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1  
Repr. 1B: Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 1B  
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 1  
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1  
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 1  
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**

<http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>  
<https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
|-------------------------|----------------------|
| Skin Sens. 1; H317      | Berechnungsverfahren |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H301 Giftig bei Verschlucken.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
H311 Giftig bei Hautkontakt.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.  
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 555.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFiline Silikonharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 21.01.2026

Materialnummer: 61601023420002

Seite 18 von 18

**Identifizierte Verwendungen**

| Nr. | Kurztitel                                                 | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Spezifikation |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|----|----|--------|----------|----|----|---------------|
| 1   | Beschichtungen und<br>Farben, Verdünner,<br>Farbentferner | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St  |

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren

PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*